

รวมอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนัก ยี่ห้อลิเนียร์

รุ่น	สินค้า	จอแสดงผล	ความละเอียด	อ่าน ละเอียด	ทศนิยม
NOVA-E		LED 7 Segment 1 นิ้ว 6 หลัก	1/1,500	1,2,5,10	0 – 4 ตำแหน่ง
PI-B3,PI-B2		หลอดตัวเลขเรืองแสงชนิด Fluorescent สีเขียวตัวเลขสูง 13 mm 7 หลัก ต่อ 1 แถว	1/50,000	1,2,5,10	0 – 4 ตำแหน่ง
PI-LC		จอ LCD ขนาดจอภาพ 132 (กว้าง) x 39 (ยาว) mm	1/100,000	1,2,5,10	0 – 4 ตำแหน่ง

<p>PM02</p>		<p>VFC 13 มม. 7หลัก</p>	<p>1/100,000</p>	<p>1,2,5,10</p>	<p>0 – 4 ตำแหน่ง</p>
<p>PM5</p>		<p>Vacuum Fluorescent (VFD)</p>	<p>1/100,000</p>	<p>1,2,5,10</p>	<p>0 – 4 ตำแหน่ง</p>
<p>PM7</p>		<p>แบบ Vacuum fluorescent (VFD)</p>	<p>1/100,000</p>	<p>1, 2, 5 ,10</p>	<p>0 – 4 ตำแหน่ง</p>
<p>PM9</p>		<p>แบบ Vacuum fluorescent (VFD)</p>	<p>1/100,000</p>	<p>1, 2, 5 ,10</p>	<p>0 – 4 ตำแหน่ง</p>

WEIGHTBASE-C		จอ LCD ขนาด 180 mm x 65 mm	ความละเอียด 240 x 64 Dot พร้อมไฟ Back light ในตัว		
WEIGHT BASE-S		LCD 240 x 64 dots 132 mm x 39 mm	1 /100,000	1, 2, 5, 10	0 – 4 ตำแหน่ง
THUNDER		ตัวเลขสูง 1 นิ้ว 6 หลัก จอ LED	1/15,000	1, 2, 5, 10	0 – 4 ตำแหน่ง
STAR-I		สูง 20 มม.6 หลัก จอแสดงผลแบบ 7 - segment	1/15,000	1, 2, 5, 10	0 – 4 ตำแหน่ง

		แสดงตัวเลข 5 หลัก SUPER BRIGHT LED DISPLAY	ตัวเลขสูง 90 mm		
--	--	--	-----------------	--	--

โปรแกรมชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

TRUCKBASE 2.0



เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากเทคโนโลยี .NET ซึ่งรองรับการใช้งานกับระบบ WINDOWS XP - SP2,

WINDOWS VISTA และที่จะมาใหม่ในอนาคต

- การป้อนข้อมูลส่วนใหญ่เพียงแต่ใช้ Mouse คลิก
- ข้อมูลที่จัดเก็บมีครบถ้วนสำหรับในงานการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
- อ่านน้ำหนักจากเครื่องอ่านน้ำหนักโดยตรงแบบ REAL TIME ตามกฎกระทรวง



TYPE		Signal in/out	
แบบ 4 โหลดเซลล์ ไม่มีกั้นฟ้าผ่า	มี 7 พอร์ต ,5	4 input	1 output
แบบ 4 โหลดเซลล์ มีกั้นฟ้าผ่า	มี 7 พอร์ต ,5	4 input	1 output
แบบ 6 โหลดเซลล์ ไม่มีกั้นฟ้าผ่า	มี 7 พอร์ต ,5	6 input	1 output
แบบ 6 โหลดเซลล์ มีกั้นฟ้าผ่า	มี 7 พอร์ต ,5	6 input	1 output


โหลดเซลล์อุปกรณ์รับค่าน้ำหนัก

QS-A30t



Printer


PRIN XP02



PRIN XP02 dot matrix printer รองรับการทำงานต่อ RS-232C
ความเร็ว ในการพิมพ์ 4.5lines/sec ขนาดของช่องกระดาษ 76 มม

printer

PRIN PO03



PRIN PO03 Thermal receipt printer เชื่อมต่อข้อมูลแบบ
serialport หัวพิมพ์แบบเทอมอล สามารถปรับบาร์โค้ด หรือ
ตัวซ่งได้